General Cleaning Spray

Genel Temizleme Spreyi

Teknik Bilgi Föyü (TDS)

Kullanım Alanları

- Otomotiv ve sanayi sektörlerindeki küçük parçaların ve yedek parçaların temizlenmesi ve yağdan arındırılması için genel amaçlı temizleyici.
- Fren balata sisteminde frenler, debriyajlar, kaliper ve fren merkezi silindirindeki debriyaj parçalarında kullanılabilir.
- Yüzeylerdeki yağ ve gres lekelerini temizler.
- Montajınızın daha kolay, daha temiz ve daha güvenli çalışmasını sağlar.
- İyi nüfuz etme kabiliyeti nedeniyle, kontrollü ve temiz buharlaşma özelliğine sahiptir.
- Kalıntısız temizlik.
- Şişeyi 180° baş aşağı da kullanabilirsiniz.

Kullanım Şekli

- Kullanmadan önce çalkalayınız.
- Kirli parçalara ve alanlara püskürtün ve nüfuz etmesini bekleyin.
- Parçaları açık havada veya kuru bir bezle silerek kurutun.
- Çok kirli alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayın.
- Gerekirse parçalara basınçlı hava püskürtün.
- Çevreye zarar vermeyen ozon dostu içerikler içerir.

Ambalaj Özellikleri

Ambalaj	Koli Ölçüleri	Koli İçi	Palet
500 ML	405×270×245 mm	24 adet	1680 adet

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Fiziksel Durumu	**Aerosol**
Renk	**mevcut değil**
Koku	**Karakteristik**
Erime noktası/donma noktası	**mevcut değil**
Başlangıç kaynama noktası	**mevcut değil**
Alevlenirlik	**mevcut değil**
Patlayıcı özellikler	**50 ºC üzerinde sıcaklıkta patlama riski vardır**
Alt patlayıcı limitleri	**mevcut değil**
Üst patlayıcı limitleri	**mevcut değil**
Parlama noktası	**mevcut değil**
Alev alma sıcaklığı	**mevcut değil**
Bozunma sıcaklığı	**mevcut değil**
pH	**mevcut değil**
Kinematik viskozite	**mevcut değil**
Çözünürlük	**Suda çözünmez**
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	**mevcut değil**
Buhar basıncı	**mevcut değil**
Yoğunluk ve/veya Bağıl yoğunluk	**0,7-0,75 g/mL**
Bağıl buhar yoğunluğu	**mevcut değil**
Parçacık özellikleri	**uygulanamaz**

Tüketicinin Dikkatine

Zararlılık İfadeleri (H)

- H222 Çok kolay alevlenir aerosol.
- H229 Basınçlı kap: Isıtma patlamaya yol açabilir.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- H351 Kansere yol açma şüphesi var.
- H361f Üremeye zarar verme şüphesi var.
- H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
- H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem İfadeleri (P)

Tedbir

- P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.
- P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.

- P251 Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Müdahale

- P331 İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.

Depolama

- P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50°C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.