# MAD MAX TIRE SHINER

## LASTİK PARLATICI JEL

**Teknik Bilgi Föyü (TDS)**
AC1436 · AC1450 · AC1463

## Kullanım Alanları

- Aracınızın lastiklerini parlatarak güzel bir görünüm kazandırır ve oluşturduğu film sayesinde lastiğin dış etkenlerden korunmasına yardımcı olur. Anti-statik özelliğinden dolayı toz tutmasına engel olur. Uygulama yapılan lastikler uzun süre parlaklığını korur. Paspas, kapı içi fitilleri ve diğer lastik parçaları olmak üzere aracınızda ki tüm plastik yüzeylerde kullanılabilir. Lastikleri kurumaya karşı korur.

## Kullanım Şekli

- Lastikler yıkanıp temizlendikten sonra ürün lastik yüzeyine püskürtülerek veya herhangi bir bez veya süngerle lastiğe dağıtılır.
- Ürünü lastiklerin yer ile temas eden kısımlarına ve fren balatalarına sürmeyiniz.

## Ambalaj Özellikleri

| Ürün Kodu | Ambalaj | Koli Ölçüleri | Koli İçi | Palet | Barkod |
|---|---|---|---|---|---|
| AC1436 | 16 OZ | - | - | - | 8682960814365 |
| AC1450 | 4 L | - | - | - | 8682960814501 |
| AC1463 | 20 L | - | - | - | 8682960814631 |

## Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

| | |
|---|---|
| Fiziksel Durumu | **Likit** |
| Renk | **Pembe** |
| Koku | **Kokusuz** |
| Erime noktası/donma noktası | **mevcut değil** |
| Başlangıç kaynama noktası | **mevcut değil** |
| Alevlenirlik | **Alevlenir değil** |
| Alt patlayıcı limitleri | **mevcut değil** |
| Üst patlayıcı limitleri | **mevcut değil** |
| Parlama noktası | **mevcut değil** |
| Alev alma sıcaklığı | **mevcut değil** |
| Bozunma sıcaklığı | **mevcut değil** |
| pH | **7** |
| Kinematik viskozite | **mevcut değil** |
| Çözünürlük | **Suda çözünür** |
| Dağılım katsayısı: n-oktanol/su | **mevcut değil** |
| Buhar basıncı | **mevcut değil** |
| Yoğunluk ve/veya Bağıl yoğunluk | **1,22 gr / ml** |
| Bağıl buhar yoğunluğu | **mevcut değil** |
| Parçacık özellikleri | **uygulanamaz** |

## Tüketicinin Dikkatine

### Fiziksel Zararlılık

- Uygulaması yok

### İnsan için Zararlılık

- Uygulaması yok

### Çevre için zararlılık

- Uygulaması yok