QUICK WAX & DETAILER

HIZLI CİLA

Teknik Bilgi Föyü (TDS)
AC1439 · AC1452

Kullanım Alanları

- Hızlı Cila aracınızın metalik yüzeyler ve cilalı yüzeyler dahil tüm boyalı yüzeyler için kullanılır.
- Suda aktifleşen waxlar ve polimerlere sahip benzersiz formülü ile uzun süreli kalıcı etki yaratır. Anti-statik özelliğinden dolayı tozlanma yapmaz. Uygulama da çok yüksek performans gösterir.

Kullanım Şekli

- Direk kullanıma hazırdır. Hızlı cila kullanımı öncesi aracınızı yıkayın ve aracı ıslak bırakın. Şişeyi çalkalayın ve her seferinde aracın bir parçasına püskürtün. Her panel başına birkaç püskürtme yeterlidir. Daha sonrasında basınçlı su ile durulanır. Son olarak bir bez yardımı ile kurulanır.

Ambalaj Özellikleri

Ürün Kodu	Ambalaj	Koli Ölçüleri	Koli İçi	Palet	Barkod
AC1439	16 OZ	270×210×290 mm	12 adet	1584 adet	8682960814396
AC1452	4 L	-	-	-	8682960814525

AUTO CHER OTO BAKIM LİMİTED ŞİRKETİ · İçerenköy, Çetinkaya Sk. No:17, 34752 Ataşehir / İstanbul
Tel: +90 216 575 00 84 · Cep / WhatsApp: +90 533 818 42 32 · info@autocher.com.tr · autocher.com.tr

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Fiziksel Durumu	**Likit**
Renk	**Opak**
Koku	**Kokusuz**
Erime noktası/donma noktası	**mevcut değil**
Başlangıç kaynama noktası	**mevcut değil**
Alevlenirlik	**Alevlenir değil**
Alt patlayıcı limitleri	**mevcut değil**
Üst patlayıcı limitleri	**mevcut değil**
Parlama noktası	**mevcut değil**
Alev alma sıcaklığı	**mevcut değil**
Bozunma sıcaklığı	**mevcut değil**
pH	**5-6**
Kinematik viskozite	**mevcut değil**
Çözünürlük	**Suda çözünür**
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	**mevcut değil**
Buhar basıncı	**mevcut değil**
Yoğunluk ve/veya Bağıl yoğunluk	**0,975 gr/cm3**
Bağıl buhar yoğunluğu	**mevcut değil**
Parçacık özellikleri	**uygulanamaz**

Tüketicinin Dikkatine

—