WATERLESS ENGINE CLEANER

SUSUZ MOTOR TEMİZLEYİCİ

Teknik Bilgi Föyü (TDS)

Kullanım Alanları

- Köpüğü kontrollüdür. Her su sıcaklığında kullanılabilir.
- İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir.
- Tüm araç ve motor tiplerine uygundur.
- Her su sertliğinde uygun formüle edilmiştir.
- Ekonomiktir, enerji ve zaman tasarrufu sağlar.

Kullanım Şekli

- Tercihe göre 1/2 veya 1/3 oranında su ile seyreltilerek motora uygulanır.
- Aracın motoruna uygulandıktan sonra 5 ila 10 dakika beklenilir. Akabinde minimum 6 bar hava ile yüzeydeki kir ve yağ kalıntıları motor yüzeyinden uzaklaştırılır. Temiz bir bez ile kurulanır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Fiziksel Durumu	**Likit**
Renk	**mevcut değil**
Koku	**Karakteristik**
Erime noktası/donma noktası	**mevcut değil**
Başlangıç kaynama noktası	**mevcut değil**
Alevlenirlik	**Alevlenir değil**
Alt patlayıcı limitleri	**mevcut değil**
Üst patlayıcı limitleri	**mevcut değil**
Parlama noktası	**mevcut değil**
Alev alma sıcaklığı	**mevcut değil**
Bozunma sıcaklığı	**mevcut değil**
pH	**10-11**
Kinematik viskozite	**mevcut değil**
Çözünürlük	**Suda çözünür**
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	**mevcut değil**
Buhar basıncı	**mevcut değil**
Yoğunluk ve/veya Bağıl yoğunluk	**1,0265 gr/ ml**
Bağıl buhar yoğunluğu	**mevcut değil**
Parçacık özellikleri	**uygulanamaz**

Tüketicinin Dikkatine

Zararlılık İfadeleri (H)

- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

Önlem İfadeleri (P)

Tedbir

- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Müdahale

- P310 ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru / . . . hekimi arayın.
- P305+P351+P338 GÖZLERDE İSE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın.